



**FIRST  
SEALANT**

กาวตะปู คุณภาพสูง  
กาวแทนตะปู



#### Packaging

300 ml/cartridge  
24 cartridges/box

#### Color



Beige

#### Technical Data

Base : Adhesive  
Specify Gravity : 1.22 g/ml  
Curing Time : 24 hrs-72 hrs  
Flow, Sag, Slump : Non  
Temperature : -20°C to 80°C  
Viscosity at 25°C :  
180,000 cps @25°C, #7, 10 rpm,  
1,800,000 cps @25°C, #7, 1 rpm.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

สูตรทางเคมี : กาว  
ความถ่วงจำเพาะ : 1.22 g/ml  
เวลาแห้งตัวสนิท : 24 ชม. - 72 ชม.  
การไหลล้น : ไม่มี  
อุณหภูมิที่เหมาะสม : -20°C ถึง 80°C  
ความหนืด ที่ 25°C :  
180,000 cps @25°C, #7, 10 rpm,  
1,800,000 cps @25°C, #7, 1 rpm.

# FIRST BOND LN-3700

## LIQUID NAILS CONSTRUCTION ADHESIVE

1st LN-3700 First Bond is a one component, heavy duty high performance paste like construction adhesive formulated to bond a variety of common construction materials. It has strong initial grab, superior adhesion and very minimum slump on vertical surfaces.

#### Applications

- Wall skirting, wood to concrete.
- Wall brick, ceramic, marble, aluminum and steel.
- Mirror back.

#### Two Way contact

Press firmly over entire surface to transfer adhesive and then pull both surface apart. Allow to tack off for about 3-5 minutes depending on weather conditions. Reposition and press firmly back together. Contact area must be hammered or padded to ensure intimate contact.

#### One Way method

After applying adhesive and bringing substrates together, they should be sufficiently clamped, nailed or screwed in a fashion that maintains maximum surface contact at bonded interfaces. Mechanical fastening should be retained if highly stressed, and can be released after a minimum of 24 hours.

#### คุณสมบัติ

- กาวตะปู คุณภาพสูง ยึดแน่นเป็นพิเศษ เป็นกาวอเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้ยึดติดวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน(แทนการตอกตะปู) ใช้งานง่าย ไม่ไหลล้น ทนทานต่อสารเคมี ไม่ทำลายสารปรอทของกระจกเงา
- เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน และงานยึดเกาะวัสดุทั่วไป เช่น งานติดกระจกเงา งานเฟอร์นิเจอร์ งานวงกบหน้าต่าง-ประตูไม้ บันไดไม้ คิ้วบัว ปาเก้ หรือวัสดุแทนไม้ งานกระเบื้อง งานหินอ่อน งานหินสังเคราะห์ งานพื้นลามิเนต งานโลหะ ท่อPVC ฯลฯ
- ทนอุณหภูมิ ความร้อนได้ถึง 80°C ความเย็นได้ถึง -20°C
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน (1ปี)
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 2.5 kg/cm<sup>2</sup>



**PROJECT REFERENCE FOR  
FIRST BOND LN-3700  
LIQUID NAILS CONSTRUCTION ADHESIVE**

**กาวยึด คุณภาพสูง  
กาวยึดตะปู ไม่แห้งกรอบ  
รองรับน้ำหนักได้ถึง 2.5kg/cm<sup>2</sup>**

เหมาะกับการกระจกเงา คิ้วบัว  
บันไดไม้ งานเฟอร์นิเจอร์  
และตกแต่งวัสดุภายใน  
หรือวัสดุแทนไม้ ฯลฯ



**The Politan Aqua Condo**

**SIRI PLACE**

- Phaholyothin 52
- Ratchapruerk 345
- Westgate
- Charan-Pinklao
- Rangsit 2

**ANASIRI**

- Rangsit-Klong 3
- Songprapha
- Krungthep-Pathumthani
- Ratchapruerk 346

**SETTHASIRI**

- Wongwaen - Lamlukka
- Ratchapruerk - Nakhon In
- Krungthep - Pathumthani



**Mirror**



**Furniture**



**Stairs**



**Cornice**